

# Yttre tätningselement modul 4

för multigenomföring för fjärrvärme i byggnader, grundutförande 1

FLFA1x300/80/0 DIN18533 A2

Artikelnr: 2500400007, GTIN: 4052487062381

Fast/lös fläns för MSH Basic fjärrvärme - GV 1 i anslutning till yttre tätningselement modul 1 för byggnader med underliggande källare med vattentätt membran vid stående vatten/vatten under tryck vid belastningsfall enligt DIN 18533, W2.2-E. Lämpar sig för isättning av vattentätt membran i bitumen eller folie (vid folie krävs gummipackningar, se under tillbehör).



Bilden kan avvika från den valda produkten

## FAKTA

### Fördelar:

- Enkel och snabb montering

### Leveransomfattning:

- Fast/lös fläns för pluggning med redan fastmonterade yttre tätningselement ESH Basic – M1 (modul 1)
- 6 st. väggmonteringselement SXR 10x80

## Mått:

- Fast fläns Øa: 630 mm
- Lös fläns Øa: 620 mm
- Tjocklek fast fläns: 10 mm
- Tjocklek lös fläns: 10 mm

## Egenskaper:

- för byggnader med underliggande källare enligt DIN 18195 del 6
- Isättning av vattentätt membran (bitumen eller folie)

## Tillämpningar:

- Vattentät betong med belastningsklass 1

## Material:

- Rostfritt stål V2A (AISI 304L)

## Täthet:

- gas- och vattentät till 1,5 bar

## EGENSKAPER

Foderrör Ø <sub>i</sub> (mm) D1:	300
Fast fläns Ø (mm) D2:	630
Lös fläns Ø (mm) D3:	620
Foderrör vägg tjocklek (mm) S:	2

## TILLBEHÖR KRÄVS



Yttre tätningsselement, modul 1