

Yttre tätningselement modul 4

för multigenomföring i byggnad, grundutförande 1

MSH PolySafe M4

Artikelnr: 1551001004, GTIN: 4052487032506

Fast/lös fläns för multigenomföring i byggnad - GV 1 för byggnader med underliggande källare med vattentätt membran vid stående vatten/vatten under tryck vid belastningsfall enligt DIN 18533, W2.2-E. Lämpar sig för isättning av vattentätt membran i bitumen eller folie (vid folie krävs gummipackningar, se under tillbehör).



Bilden kan avvika från den valda produkten

FAKTA

Fördelar:

- Enkel och snabb montering

Leveransomfattning:

- Fast/lös fläns för pluggning med redan fastmonterade yttre tätningselement ESH Basic – M1 (modul 1)
- 4 st. väggmonteringselement SXR 10x80

Mått:

- Fast fläns Øa: 520 mm
- Lös fläns Øa: 510 mm
- Tjocklek fast fläns: 10 mm
- Tjocklek lös fläns: 10 mm

Egenskaper:

- för byggnader med källare enligt DIN 18533 W2.2-E
- Isättning av vattentätt membran (bitumen eller folie)

Tillämpningar:

- DIN 18533 W2.2-E

Material:

- Rostfritt stål V2A (AISI 304L)

Täthet:

- gas- och vattentät till 1,0 bar

BILDER

