

Yttre tätningselement modul 6.2

för multigenomföring i byggnader MSH PolySafe GV 1/GV 2

MSH PolySafe M6.2

Artikelnr: 1560000109, GTIN: 4052487163545



- **Kontrollerat enligt DIN 18533**
- **Optisk installationssäkerhet med inbyggd kontrollöppning**

Kombinerat yttertätningselement för komplettering av multigenomföring för byggnad PolySafe i kärnbörningar vid dubbelväggelement för integration av befintliga byggnadstätningar. Med ett tätningsområde på 90 mm tätar denna modul både betonggjutformen på dubbel-/väggelementet och den färska betongen.



Bilden kan avvika från den valda produkten

FAKTA

Fördelar:

- hög säkerhet med ett tätningsområde på 90 mm
- Kombinerat yttertätningselement med ytterfläns

Leveransomfattning:

- Yttertätningselement modul 6
- Ytterfläns modul 2 (förmonterad)
- 2 st. avståndshållare (förmonterade)
- 8 st. fästelement (förmonterade)

Mått:

- Øa: 275 mm
- Tätningsområde: 90 mm

Tillämpningar:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Vattentät betong med belastningsklass 1, Vattentät betong med belastningsklass 2

Material:

- glasfiberförstärkt polyamid/EPDM/rostfritt stål V2A (AISI 304L)

EGENSKAPER

Artikel: Außendichtelement Modul 6.2 für Mehrspartenhauseinführung MSH PolySafe GV1 und GV2

BILDER

