

Yttre tätningselement modul 1.2

för multigenomföring för fjärrvärme i byggnader, grundutförande 1

ESH PolySafe M1.2

Artikelnr: 1910000104, GTIN: 4052487162876



- **Kontrollerat enligt DIN 18533**

Presstättning av gummi med överlappande fläns för integration av befintliga byggnadstättningar i byggnader med källare.



Bilden kan avvika från den valda produkten

FAKTA

Fördelar:

- Enkel och snabb montering
- Integrering av befintliga yttre byggnadstättningar enligt DIN 18195 T4

Mått:

- Kärnbörning/foderrör Øi: 99–103 mm
- Ytterdiameter fläns: 160 mm
- Tätningsområde: 40 mm

Tillämpningar:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Vattentät betong med belastningsklass 1, Vattentät betong med belastningsklass 2

Material:

- Gummi: EPDM
- Fläns: Rostfritt stål V2A (AISI 304L)
- Tätning fläns: Skumgummi/NBR
- Pressplattor: Rostfritt stål V2A (AISI 304L)
- Skruvar och underläggsbrickor: Rostfritt stål V2A (AISI 304L)

BILDER



TILLBEHÖR KRÄVS



Tätningssats för råkomponent