

Förbindelsetratt

AT110

Artikelnr: 827001601, GTIN: 4052487171663



- med axiell toleransutjämning
- enkel montering av ångspärren över klisterfläns
- Problemfri montering enligt DGUV 38 §12a tack vare trattskyddsinsatsen
- Med inbyggt vattenpass för positionsmässig justering av förbindelsetratten

Förbindelsetratt med inbyggd trattskyddsinsats för betonggjutning i basplattan för optimal tätning för KG-röret. För utjämning av en fyllning (efter gjutningen) mellan avloppsrör och golvbrunn i alla riktningar.



Bilden kan avvika från den valda produkten

FAKTA

Fördelar:

- Rektangulära urtag och därpå följande utvändiga efterarbeten behövs inte
- Enkel och snabb montering
- Gas- och vattentät förbindelse med basplattan tack vare inbyggd 3-ribbad gummipackning
- TPE-tätningssläppar för tätning mot KG-röret
- Trattskyddsinsats med perforering och spår för infångande av smuts kan användas för torrläggning av basplattan under byggnadsfasen
- Underskarving för optimal fixering i betong



Leveransomfattning:

- Spännband
- Trattskyddsinsats

Mått:

- Diameter 385 mm
- För KG-rör Ø 110 mm

Egenskaper:

- Inbyggd anslutning i förbindelsetratten för exakt rörplacering
- Fläns 50 mm runtom för anslutning till ångspärren

Tillämpningar:

- DIN 18533 W1-E
- Vattentät betong med belastningsklass 1, Vattentät betong med belastningsklass 2

Material:

- Trattskyddsinsats: PP
- Tratt: ABS/TPE

Täthet:

- gas- och vattentät
- radontät

Prövningar/standards:

- KG 2000-rör enligt DIN EN 14758
- KG-rör enligt DIN EN 13476-2

EGENSKAPER

lämpligt för medielednings-Ø (mm):	110
Förpackningsenhet:	1

BILDER

