

# Membraninjekteringssystem för byggnader med källare

## MIS100ND VT63

Artikelnr: 2900300800, GTIN: 4052487174299



- **inga anläggningsarbeten på tomten**
- **Universal-husinföring med membraninjekteringssystem för borrhåll i de vanligaste väggtyperna**
- **kontrollerat hartsflöde med slitsad membranslang**

För tillförlitlig tätning av områdena dricksvatten, el respektive telekommunikation. För detta ändamål byggs en genomgående tomrörslinje upp från byggnadens källare och fram till tomtgränsen med hjälp av en jordförflyttningsraket.



Bilden kan avvika från den valda produkten

## FAKTA

### Fördelar:

- kan monteras helt från byggnadens insida
- optimal användning vid överbyggd eller svårtillgänglig husanslutningsledning

### Leveransomfattning:

- 8-kantigt invändigt tätningselement
- MIS 100/VT63-flänsenhet med mantelrör och anslutningshylsa
- 2 st. självborrande skruvar M8x45 för sektionstätning
- 2 st. sexkantskruvar M8x35 och underläggsbrickor för sektionstätning
- 2 st. förvriddningsskydd

## Mått:

- för kärnboringar: Øi 99–103 mm
- för väggjocklekar: mellan 240 och 600 mm

## Tillämpningar:

- DIN 18533 W1-E
- Vattentät betong med belastningsklass 1, Vattentät betong med belastningsklass 2

## Material:

- Främre platta: glasfiberförstärkt polyamid
- Tätningsgummi, fläns, tätningsinsats och motverkande lager: EPDM
- Rör: PVC-U
- Skruvar och underläggsbrickor: Rostfritt stål V2A (AISI 304L)


## Täthet:

- gas- och vattentät till 1,0 bar

## EGENSKAPER

Väggjocklek (mm): 240 - 600

## BILDER



# TILLBEHÖR KRÄVS



2-komponentharts M3000



Smörjmedel



Monteringslåda MIS NoDig