

Specialanpassad presstätning

Tätningssområde 30 mm

HRD100 G 1x30*4 b30 A2/EPDM55

Artikelnr: 3030338197

Specialkonstruerad presstätning i delat utförande för tätning av nyinstallerade eller redan dragna kablar. Tätningen tillverkas i enlighet med kundspecifika måttangivelser - exempelvis excentriskt med övertäckande fläns eller för multiförläggning och blandad förläggning.



Bilden kan avvika från den valda produkten

FAKTA

Fördelar:

- millimeterexakt tillverkning i enlighet med installationsbilden enligt anvisningar från kund
- maximalt utnyttjande av förläggningssytan
- snabb leverans

Leveransomfattning:

- Smörjmedelsstift

Mått:

- Tätningssområde: 30 mm
- Pressplattor: 5 mm
- för ett jordat flatband: 30 x 4mm



Tillämpningar:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E
- Vattentät betong med belastningsklass 1, Vattentät betong med belastningsklass 2

Material:

- Pressplattor, skruvar, muttrar och skivor: Rostfritt stål V2A (AISI 304L), tillval V4A (AISI 316L)
- Gummi: EPDM, NBR, KTW eller silikon

Täthet:

- gas- och vattentät
- radontät