

# Foderrör med fast/lös fläns i rostfritt stål

för betonggjutning enligt DIN 18531\*

FLFE1x450/80/0 DIN18531 A2

Artikelnr: 2500400043, GTIN: 4052487062749

För betonggjutning eller inmurning i väggar, innertak eller golv.



Bilden kan avvika från den valda produkten

## FAKTA

### Fördelar:

- specialutföranden kan tillverkas utifrån kundens önskemål
- kan även levereras med flera genomgångar och olika diametrar
- formsättningsnära installation

### Leveransomfattning:

- Foderrör med fast/lös fläns
- Bultar och muttrar M12 (DIN 18531)
- försedda med blindlock på båda sidorna

## Mått:

- Konstruktion i enlighet med DIN 18531 omfattar: DIN 18531 (tak), DIN 18532 (trafikytor som trafikeras av fordon), DIN 18534 (rum inomhus), DIN 18535 (behållare).
- Standard fast fläns Øa motsvarar respektive hölje Øi + ca 150 mm (vid en genomgång, detaljerade uppgifter i broschyren)

## Tillämpningar:

- DIN 18533 W1-E

## Material:

- Foderrör med fast/lös fläns: Rostfritt stål V2A (AISI 304L) eller på förfrågan V4A (AISI 316L)
- Blindlock: PE

## Täthet:

- gas- och vattentät

## EGENSKAPER

Foderrör Ø <sub>i</sub> (mm) D1:	450
Fast fläns Ø (mm) D2:	600
Lös fläns Ø (mm) D3:	590
Foderrör vägg tjocklek (mm) S:	3
Vägg tjocklek (mm):	80

## TILLBEHÖR KRÄVS



Gummipackningar