

Foderrör med fast/lös fläns i rostfritt stål

för fastsättning med dubb i efterhand enligt DIN 18531*

FLFA1x150/80/0 DIN18531 A2

Artikelnr: 2500400015, GTIN: 4052487062466

För pluggning via höljen, kärnborrningar eller öppningar.



Bilden kan avvika från den valda produkten

FAKTA

Fördelar:

- specialutföranden kan tillverkas utifrån kundens önskemål
- kan även levereras med flera genomgångar och olika diametrar

Leveransomfattning:

- Hölje med fast/lös fläns
- Bultar och muttrar M12 (DIN 18531)
- Fästelement för betong

Mått:

- Konstruktion i enlighet med DIN 18531 omfattar: DIN 18531 (tak), DIN 18532 (trafikytor som trafikeras av fordon), DIN 18534 (rum inomhus), DIN 18535 (behållare).
- Standard fast fläns Øa motsvarar respektive hölje Øi + ca 150 mm (vid en genomgång, detaljerade uppgifter i broschyren)
- Standard – övre längd: 80 mm

Material:

- Foderrör med fast/lös fläns: Rostfritt stål V2A (AISI 304L) eller på förfrågan V4A (AISI 316L)
- Fästelement: Rostfritt stål V4A (AISI 316L)
- Blindlock: PE

Täthet:

- gas- och vattentät

EGENSKAPER

Foderrör Ø _i (mm) D1:	150
Fast fläns Ø (mm) D2:	295
Lös fläns Ø (mm) D3:	285
Foderrör vägg tjocklek (mm) S:	2

TILLBEHÖR KRÄVS



Gummipackningar