

# Jordanslutningspunkt

## för svets- eller klämanslutning

### HEA S M12

Artikelnr: 1700080010, GTIN: 4052487044677



- **patenterad vridsäkring genom särskild kontur hos kontaktskivan**

För jordningsanslutning med påskruvad stålstav, för formsättningsnära installation. Via gången i ledarkärnan kan en jordanslutning skapas. HEA-S används främst i platsgjuten betong.



Bilden kan avvika från den valda produkten

## FAKTA

### Fördelar:

- vattentät anslutningsgänga M12 (blindhål)
- beständig mot korrosion

### Leveransomfattning:

- värmebeständig skyddsfolie

### Mått:

- Ledarkärna: rund, Ø 25 mm
- Kontaktskiva: Ø 72 mm
- Minsta vägg tjocklek: 200 mm

### Tillämpningar:

- Vattentät betong med belastningsklass 1, Vattentät betong med belastningsklass 2

## Material:

- Ledarkärna och kontaktskivor: Rostfritt stål V4A (AISI 316L)
- Svetsanslutning: St 37

## Prövningar/standarder:

- kortslutningstestad enligt VDE 0101
- EN 50522

## EGENSKAPER

Minsta vägg tjocklek (mm):	200
Gängad anslutning:	M12