

Glasfiber genomföring i hus

för byggnader med eller utan källare


GFH20 2x7-10 PRO

Artikelnr: 2900001311, GTIN: 4052487209823



- **Universalhusinföring med injektionssystem för borrning i de vanligaste väggtyperna**
- **Möjliggör vågrät eller lutande inbyggnad upp till 45° lutning**
- **Skonsam tätning för glasfiberkablar genom tätningsläppar**

För tillförlitlig tätning av glasfibern. För tillförlitlig tätning av glasfibern.



Bilden kan avvika från den valda produkten

FAKTA

Fördelar:

- Snabb montering på några minuter
- Liten borrhål diameter Øi 20mm

Leveransomfattning:

- 1 st. GFH20
- 1 st. Hauff-2-komponentsharts RESINATOR, 80 ml
- 1 st. blandningsmunstycke
- 1 st. väggavslutselement
- beroende på variant: passande antal rörklämmor

Mått:

- Användningsområde: 2 glasfibrer med Øa 7–10 mm eller 1 glasfibrer med Øa 6–13 mm eller 1 glasfibrer med Øa 12–16 mm
- för borrar Øi: 20 mm
- för väggdjöcklekar från 100 mm

Tillämpningar:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Vattentät betong med belastningsklass 1, Vattentät betong med belastningsklass 2

Material:

- Fläns: ABS
- Kulinsats: EPDM
- Vattentätt membran: mossgummi
- Monteringsskiva: PA
- Rörklämma: ABS


Täthet:

- gas- och vattentät till 1,0 bar

EGENSKAPER

Antal kablar/medium: 2
lämpligt för medielednings-Ø
(mm): 7 - 10

BILDER



TILLBEHÖR KRÄVS



Patronpistol