

# Glasfiber genomföring i hus

för byggnader med eller utan källare

## GFH20 2x7-10 PRO

Artikelnr: 2900001311, GTIN: 4052487209823



- **Universalhusinföring med injektionssystem för borrar i de vanligaste väggtyperna**
- **Möjliggör vågrät eller lutande inbyggnad upp till 45° lutning**
- **Skonsam tätning för glasfiberkablar genom tätningsläppar**



Bilden kan avvika från den valda produkten

För tillförlitlig tätning av glasfiberkabeln.

## FAKTA

### Fördelar:

- Snabb montering på några minuter
- Liten borrar diameter Øi 20mm

### Leveransomfattning:

- 1 st. GFH20
- 1 st. Hauff-2-komponentsharts RESINATOR, 80 ml
- 1 st. blandningsmunstycke
- 1 st. väggavslutselement
- beroende på variant: passande antal rörklämmor

## Mått:

- Användningsområde: 2 glasfiberkablar med  $\varnothing$  7–10 mm eller 1 glasfiberkabel med  $\varnothing$  6–13 mm eller 1 glasfiberkabel med  $\varnothing$  12–16 mm
- för borrhinar  $\varnothing$ i: 20 mm
- för väggdjocklekar från 100 mm

## Tillämpningar:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Vattentät betong med belastningsklass 1, Vattentät betong med belastningsklass 2

## Material:

- Fläns: ABS
- Kulinsats: EPDM
- Vattentätt membran: mossgummi
- Monteringskiva: PA
- Rörklämma: ABS


## Täthet:

- gas- och vattentät till 1,0 bar

## EGENSKAPER

Antal kablar/medium:	2
lämpligt för medielednings- $\varnothing$ (mm):	7 - 10

## BILDER



# TILLBEHÖR KRÄVS



Patronpistol