

# Standard-ringtätning

## med segmentringteknik

### HRD150 SG 9x6-25 b40 A2/EPDM50

Artikelnr: 2700106000, GTIN: 4052487000208



- **Segmentringsteknik för anpassning till tre eller fem olika rördiametrar på plats**

För tätning av vattenledning eller ström- och kommunikationsledningar i kärnborrhningar eller höljen. Delat utförande för tätning av nyinstallationer eller redan dragna kablar.



Bilden kan avvika från den valda produkten

## FAKTA

### Fördelar:

- tomma öppningar försedda med blindpluggar vid leverans
- delad tätning för eftermontering
- kan levereras från lager

### Leveransomfattning:

- Blindplugg
- Smörjmedelsstift

### Mått:

- Tätningssområde: 40 mm
- Pressplattor: 5 mm



## Egenskaper:

- FHRK-certifierad

## Tillämpningar:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E
- Vattentät betong med belastningsklass 1, Vattentät betong med belastningsklass 2

## Material:

- Pressplattor, skruvar, muttrar och skivor: Rostfritt stål V2A (AISI 304L), (V4A (AISI 316L) på förfrågan)
- Gummi: EPDM

## Täthet:

- gas- och vattentät
- radontät

## EGENSKAPER

Foderrör/kärnborrning Ø <sub>i</sub> (mm):	150
Totalt antal kablar/medier:	9
Genomföringar:	9
Mediarör-Ø <sub>a</sub> (mm):	6-25

## BILDER

