

Standard-ringtätning

med supersegmentringsteknik och pressplattor i plast

HRK100 SSG 4x8-30 b40 PAGF/A4/EPDM55

Artikelnr: 3030300045, GTIN: 4052487129251



- **inbyggd segmentringsteknik för individuell anpassning till lokal ledningsdiameter**
- **Formade klämanslutningar till pressplattor**

För tätning av vattenledning eller ström- och kommunikationsledningar i kärnboringar eller höljen. Delat utförande för tätning av nyinstallationer eller redan dragna kablar.



Bilden kan avvika från den valda produkten

FAKTA

Fördelar:

- kan levereras från lager

Leveransomfattning:

- Blindplugg
- Kniv
- Smörjmedelsstift

Mått:

- Tätningsområde: 40 mm

Egenskaper:

- FHRK-certifierad



Tillämpningar:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E
- Vattentät betong med belastningsklass 1, Vattentät betong med belastningsklass 2

Material:

- Pressplattor: glasfiberförstärkt polyamid
- Gummi: EPDM
- Skruvar och muttrar: rostfritt stål V4A (AISI 316L)

Täthet:

- gas- och vattentät
- radontät

EGENSKAPER

Foderrör/kärnboring \varnothing_1 (mm):	100
Genomföringar:	4
Mediarör- \varnothing_a (mm):	8-30
Förpackningsenhet:	1

BILDER

