

Standard-ringtätning

med supersegmentringsteknik och pressplattor i plast

HRK150 SSG 6x10-36 b40 PAGF/A4/EPDM55

Artikelnr: 3030300048, GTIN: 4052487126373



- **inbyggd segmentringsteknik för individuell anpassning till lokal ledningsdiameter**
- **Formade klämanslutningar till pressplattor**

För tätning av vattenledning eller ström- och kommunikationsledningar i kärnbörningar eller höljen. Delat utförande för tätning av nyinstallationer eller redan dragna kablar.



Bilden kan avvika från den valda produkten

FAKTA

Fördelar:

- kan levereras från lager

Leveransomfattning:

- Blindplugg
- Kniv
- Smörjmedelsstift

Mått:

- Tätning område: 40 mm



Egenskaper:

- FHRK-certifierad

Tillämpningar:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E
- Vattentät betong med belastningsklass 1, Vattentät betong med belastningsklass 2

Material:

- Pressplattor: glasfiberförstärkt polyamid
- Gummi: EPDM
- Skruvar och muttrar: rostfritt stål V4A (AISI 316L)

Täthet:

- gas- och vattentät
- radontät

EGENSKAPER

| | |
|---|-------|
| Foderrör/kärnborrning Ø _i (mm): | 150 |
| Genomföringar: | 6 |
| Mediarör-Ø _a (mm): | 10-36 |
| Förpackningsenhet: | 1 |

BILDER

