

# Standard-ringtätning

med supersegmentringsteknik och pressplattor i plast

## HRK200 SSG 3x40-72 b40 PAGF/A4/EPDM55

Artikelnr: 3030300050, GTIN: 4052487134576



- inbyggd segmentringsteknik för individuell anpassning till lokal ledningsdiameter
- Formade klämanslutningar till pressplattor

För tätning av vattenledning eller ström- och kommunikationsledningar i kärnborrhningar eller höljen. Delat utförande för tätning av nyinstallationer eller redan dragna kablar.



Bilden kan avvika från den valda produkten

## FAKTA

### Fördelar:

- kan levereras från lager

### Leveransomfattning:

- Blindplugg
- Kniv
- Smörjmedelsstift

### Mått:

- Tätningssområde: 40 mm



## Egenskaper:

- FHRK-certifierad

## Tillämpningar:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E
- Vattentät betong med belastningsklass 1, Vattentät betong med belastningsklass 2

## Material:

- Pressplattor: glasfiberförstärkt polyamid
- Gummi: EPDM
- Skruvar och muttrar: rostfritt stål V4A (AISI 316L)

## Täthet:

- gas- och vattentät
- radontät

## EGENSKAPER

Foderrör/kärnborrning Ø <sub>i</sub> (mm):	200
Genomföringar:	3
Mediarör-Ø <sub>a</sub> (mm):	40-72
Förpackningsenhet:	1

## BILDER

