

Standard-ringtätning

Tätningssområde 40 mm

HSD250 G 1x168 b40 A2/KTW55

Artikelnr: 1650025162, GTIN: 4052487122528



- **optisk och haptisk monteringssäkerhet**
tack vare inbyggd kontrollöppning

För tätning av nystallerade eller redan dragna rör i kärnborringar eller foderrör. Kan levereras för de vanligaste rördimensionerna.



Bilden kan avvika från den valda produkten

FAKTA

Fördelar:

- lokalt delbar för eftermontering upp till Ø 200 mm
- delad som standard från Ø 250 mm
- många olika materialkombinationer för behovsanpassade tillämpningar finns tillgängliga
- kan levereras från lager

Mått:

- Tätningssområde: 40 mm

Egenskaper:

- FHRK-certifierad
- U-profil: maximal stabilitet i pressegmenten



Tillämpningar:

- Vattentät betong med belastningsklass 1, Vattentät betong med belastningsklass 2

Material:

- Pressplattor, skruvar och muttrar: Rostfritt stål V2A (AISI 304L), tillval V4A (AISI 316L)
- Gummi: EPDM, NBR eller med KTW-godkännande

Täthet:

- gas- och vattentät
- radontät

EGENSKAPER

Foderrör Ø(mm):	250
lämpligt för medielednings-Ø (mm):	168-171

BILDER

