

# Universellt hölje

för alla väggtyper

## UFR150/400

Artikelnr: 3030300256, GTIN: 4052487216210



- **Belägningsfläns för beläggning med plastmodifierad bitumen**
- **beprovad lösning för användning i tätningssystem för nygjuten betong**

Kombinationen av integrerad patchfläns och 3-ribbad gummipackning möjliggör tätning i alla typer av väggar.



Bilden kan avvika från den valda produkten

## FAKTA

### Fördelar:

- Låg vikt
- enkel montering i gjutform
- kan avpassas i längd på plats
- kan användas till alla väggtyper inklusive elementkonstruktioner

### Leveransomfattning:

- 2 st. blindlock

### Egenskaper:

- FHRK-certifierad
- tålig, formstabil
- Klar för montering i stängt skick



## Tillämpningar:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Vattentät betong med belastningsklass 1, Vattentät betong med belastningsklass 2

## Material:

- Rör: PVC-U
- Beläggning: ABS
- 3-ribbade gummipackningar: EPDM
- Blindlock: PE

## Täthet:

- gas- och vattentät

## EGENSKAPER

D1 (mm):	150
D2 (mm):	162
D4 (mm):	260
D3 (mm):	282
Längd (mm):	400
Förpackningsenhet:	1

## BILDER

