

# Membraninjekteringssystem

för byggnader med källare

## MIS40D 1x9-12 BL1300 Set10

Artikelnr: 3030391737, GTIN: 4052487230698



- **Universal-husinföring med membraninjekteringssystem för borrhåll i de vanligaste väggtyperna**
- **kontrollerat hartsflöde med slitsad membranslang**
- **tätningssläppar ger skonsam tätning av medialedningar**



Bilden kan avvika från den valda produkten

För tillförlitlig tätning av glasfibrkabel och telekommunikationsledningar.

## FAKTA

### Fördelar:

- Snabb montering på några minuter
- ingen återställning av källartätningen enligt DIN 18533 krävs

### Leveransomfattning:

- 1 förpackningsenhet:
- 10 st. MIS40
- 10 st. väggavslutselement
- 10 st. 2-komponentsharts RESINATOR, 150 ml
- 1 st. snabbspänningsanordning MIS 40-SVS

## Mått:

- för kärnborrningar Øi: 40–50 mm

## Tillämpningar:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Vattentät betong med belastningsklass 1, Vattentät betong med belastningsklass 2

## Material:

- Fläns och motverkande lager: EPDM
- Slang för hartspåfyllning: PE
- Tätningsband: Butyl
- Rör: PVC-U
- Väggavslutselement: flamsäker polykarbonat
- Snabbspänningsanordning: ABS



## Täthet:

- gas- och vattentät till 1,0 bar

## EGENSKAPER

Antal kablar/medium:	1
lämpligt för medielednings-Ø (mm):	9 - 12
Konstruktionslängd (mm):	1300
Väggdjocklek (mm):	900 - 1.200


## BILDER



# TILLBEHÖR KRÄVS



Patronpistol



Snabbspänningsanordning