

Membraninjekteringssystem

för byggnader med källare

MIS40D 1x9-12 BL1000 Set10

Artikelnr: 3030380164, GTIN: 4052487229913



- **Universal-husinföring med membraninjekteringssystem för borrhåll i de vanligaste väggtyperna**
- **kontrollerat hartsflöde med slitsad membranslang**
- **tätningssläppar ger skonsam tätning av medialedningar**



Bilden kan avvika från den valda produkten

För tillförlitlig tätning av glasfibrer och telekommunikationsledningar.

FAKTA

Fördelar:

- Snabb montering på några minuter
- ingen återställning av källartätningen enligt DIN 18533 krävs

Leveransomfattning:

- 1 förpackningsenhet:
- 10 st. MIS40
- 10 st. väggavslutselement
- 10 st. 2-komponentsharts RESINATOR, 150 ml
- 1 st. snabbspänningsanordning MIS 40-SVS

Mått:

- för kärnbrorningar Øi: 40–50 mm

Tillämpningar:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Vattentät betong med belastningsklass 1, Vattentät betong med belastningsklass 2

Material:

- Fläns och motverkande lager: EPDM
- Slang för hartspåfyllning: PE
- Tätningsband: Butyl
- Rör: PVC-U
- Vägglutselement: flamsäker polykarbonat
- Snabbspänningsanordning: ABS



Täthet:

- gas- och vattentät till 1,0 bar

EGENSKAPER

Antal kablar/medium:	1
lämpligt för medielednings-Ø (mm):	9 - 12
Konstruktionslängd (mm):	1000
Vägg tjocklek (mm):	200 - 900


BILDER



TILLBEHÖR KRÄVS



Patronpistol



Snabbspänningsanordning