

Membraninjekteringssystem

för byggnader med eller utan källare

MIS40S 2x5-7 Set10

Artikelnr: 3030380167, GTIN: 4052487229883



- **Universal-husinföring med membraninjekteringssystem för borrhåll i de vanligaste väggtyperna**
- **kontrollerat hartsflöde med slitsad membranslang**
- **tätningssläppar ger skonsam tätning av medialedningar**



Bilden kan avvika från den valda produkten

Lämpad för vinklade genomföringar genom väggen eller golvplattan.

FAKTA

Fördelar:

- Snabb montering på några minuter
- ingen återställning av källartätningen enligt DIN 18533 krävs

Leveransomfattning:

- 1 förpackningsenhet:
- 10 st. MIS 40S
- 10 st. väggavslutselement
- 10 st. 2-komponentsharts RESINATOR, 150 ml
- 1 st. snabbspänningsanordning MIS 40-SVS

Mått:

- för kärnborrningar Øi: 40–50 mm
- Konstruktionslängd: 1 300 mm

Tillämpningar:

- DIN 18533 W1-E
- Vattentät betong med belastningsklass 1, Vattentät betong med belastningsklass 2

Material:

- Fläns och motverkande lager: EPDM
- Slang för hartspåfyllning: PE
- Rör: PVC-U
- Vägglutselement: flamsäker polykarbonat
- Snabbspänningsanordning: ABS


Täthet:

- gas- och vattentät till 1,0 bar

EGENSKAPER

Antal kablar/medium:	2
lämpligt för medielednings-Ø (mm):	5 - 7
Konstruktionslängd (mm):	1300
Väggdjocklek (mm):	200 - 1.200


BILDER



TILLBEHÖR KRÄVS



Patronpistol



Snabbspänningsanordning