

Membraninjekteringssystem

för byggnader med eller utan källare

MIS60S 1x24-30 BL1300 Set10

Artikelnr: 3030380184, GTIN: 4052487229715



- **Universalhusinföring med membraninjekteringssystem för vinklade borrhåll genom golv eller vägg**
- **kontrollerat hartsflöde med slitsad membranslang**
- **tätningssläppar ger skonsam tätning av medialedningar**



Bilden kan avvika från den valda produkten

Lämpad för vinklade genomföringar genom väggen eller golvplattan.

FAKTA

Fördelar:

- Snabb montering på några minuter
- ingen återställning av källartätningen enligt DIN 18533 krävs
- Variabel förläggning med olika förmonterade tätningssatser

Leveransomfattning:

- 1 förpackningsenhet:
- 10 st. MIS 60S
- 10 st. väggavslutselement (endast med kommunikationsvariant)
- 10 st. väggavslutsrosetter (endast med strömvariant)
- 10 st. 2-komponentsharts RESINATOR, 150 ml
- 1 st. snabbspänningsanordning MIS 60-SVS

Mått:

- för kärnborrningar Ø: 62–65 mm
- Konstruktionslängd: 1 300 mm

Tillämpningar:

- DIN 18533 W1-E
- Vattentät betong med belastningsklass 1, Vattentät betong med belastningsklass 2

Material:

- Fläns, tätningsinsats, motverkande lager och adapter. EPDM
- Slang för hartspåfyllning: PE
- Väggsavslutsrosett: PE
- Rör: PVC-U
- Väggsavslutselement: flamsäker polykarbonat
- Snabbspänningsanordning: ABS

Täthet:

- gas- och vattentät till 1,0 bar

EGENSKAPER

Antal kablar/medium:	1
lämpligt för medielednings-Ø (mm):	24 - 30
Konstruktionslängd (mm):	1300
Vägg tjocklek (mm):	200 - 1.200

BILDER



TILLBEHÖR KRÄVS



Patronpistol



Snabbspänningsanordning