

# Membraninjekteringssystem

för byggnader med eller utan källare

## MIS60S 1x30-34 BL1300 Set10

Artikelnr: 3030382135, GTIN: 4052487230131



- **Universalhusinföring med membraninjekteringssystem för vinklade borrhåll genom golv eller vägg**
- **kontrollerat hartsflöde med slitsad membranslang**
- **tätningssläppar ger skonsam tätning av medialedning**



Bilden kan avvika från den valda produkten

Lämpad för vinklade genomföringar genom väggen eller golvplattan.

## FAKTA

### Fördelar:

- Snabb montering på några minuter
- ingen återställning av källartätningen enligt DIN 18533 krävs
- Variabel förläggning med olika förmonterade tätningssatser

### Leveransomfattning:

- 1 förpackningsenhet:
- 10 st. MIS 60S
- 10 st. väggavslutselement (endast med kommunikationsvariant)
- 10 st. väggavslutsrosetter (endast med strömvariant)
- 10 st. 2-komponentsharts RESINATOR, 150 ml
- 1 st. snabbspänningsanordning MIS 60-SVS

## Mått:

- för kärnbörningar Ø: 62–65 mm
- Konstruktionslängd: 1 300 mm

## Tillämpningar:

- DIN 18533 W1-E
- Vattentät betong med belastningsklass 1, Vattentät betong med belastningsklass 2

## Material:

- Fläns, tätningssats, motverkande lager och adapter. EPDM
- Slang för hartspåfyllning: PE
- Vägglutsrosett: PE
- Rör: PVC-U
- Vägglutselement: flamsäker polykarbonat
- Snabbspänningsanordning: ABS


## Täthet:

- gas- och vattentät till 1,0 bar

## EGENSKAPER

Antal kablar/medium:	1
lämpligt för medielednings-Ø (mm):	30 - 34
Konstruktionslängd (mm):	1300
Väggjocklek (mm):	200 - 1.200

## BILDER



# TILLBEHÖR KRÄVS



Patronpistol



Snabbspänningsanordning