

# Membraninjekteringssystem

## för byggnader med källare

### MIS60ND 3x10 BL1300 Set10

Artikelnr: 3030380187, GTIN: 4052487229685



- **inga anläggningsarbeten på tomten**
- **Universal-husinföring med membraninjekteringssystem för borrhåll i de vanligaste väggtyperna**
- **kontrollerat hartsflöde med slitsad membranslang**

För tillförlitlig tätning av mikrorör/glasfiberkablar, telekommunikationsledningar och elkablar. Kan användas för ostyrda jordraketer.



Bilden kan avvika från den valda produkten

## FAKTA

### Fördelar:

- tätningsläppar ger skonsam tätning av medialedningar
- Variabel förläggning med olika förmonterade tätningsinsatser

### Leveransomfattning:

- 1 förpackningsenhet:
- 10 st. MIS 60-ND
- 10 st. väggavslutselement (endast med kommunikationsvariant)
- 10 st. väggavslutsrosetter (endast med strömvariant)
- 10 st. 2-komponentsharts RESINATOR, 150 ml
- 1 st. snabbspänningsanordning MIS 60-SVS
- 1 st. rengöringsborste för kärnborrningar MIS REB

## Mått:

- för kärnbörningar Ø: 62–65 mm
- för väggjocklekar: mellan 200 och 1 200 mm

## Tillämpningar:

- DIN 18533 W1-E
- Vattentät betong med belastningsklass 1, Vattentät betong med belastningsklass 2

## Material:

- Fläns, tätningsinsats och motverkande lager: EPDM
- Slang för hartspåfyllning: PE
- Väggslutselement: flamsäker polykarbonat
- Rör: PVC-U
- Väggslutrosett: PE
- Snabbspänningsanordning: glasfiberförstärkt polyamid/ABS

## Täthet:

- gas- och vattentät till 1,0 bar

## EGENSKAPER

Antal kablar/medium:	3
lämpligt för medielednings-Ø (mm):	10
Konstruktionslängd (mm):	1300
Väggjocklek (mm):	200 - 1.200