

# BD-Fix med foliefläns

Genomföring i golvplattan

BDFF125 KG2000

Artikelnr: 3030400298, GTIN: 4052487231329



- **färdig för montering i golvplattan**

För anslutning av KG-/HT-rören. Gas- och vattentät anslutning med golvplattan tack vare en integrerad vattentätande fläns. Med foliefläns för anslutning till ett bitumenskikt resp. svetsbana eller ångspärr.



Bilden kan avvika från den valda produkten

## FAKTA

### Fördelar:

- enkel anslutning av tätning eller ångspärr genom folieflänsen
- ingen avbrott av avloppsrören
- radontät

### Tillämpningar:

- DIN 18533 W1-E
- Vattentät betong med belastningsklass 1, Vattentät betong med belastningsklass 2

### Material:

- KG-rör: PVC-U/KG 2000-rör: PP
- Vattentätande fläns: ABS/TPE
- Foliefläns: EPDM



## Täthet:

- Trycktät till 5,0 bar  $\triangleq$  50 m vattenpelare
- radontät

## EGENSKAPER

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| lämpligt för medielednings-Ø<br>(mm): | 125    |
| Typ:                                  | KG2000 |
| Förpackningsenhet:                    | 1      |