

Foderrör med fast/lös fläns i rostfritt stål

för betonggjutning av tätskikt i bitumen/plastmaterial enligt DIN 18533

FLFE1x200/0/300 DIN18533 A2

Artikelnr: 2500200300, GTIN: 4052487138123

För betonggjutning eller inmurning i väggar, innertak eller golv.



Bilden kan avvika från den valda produkten

FAKTA

Fördelar:

- specialutföranden kan tillverkas utifrån kundens önskemål
- kan även levereras med flera genomgångar och olika diametrar
- formsättningsnära installation

Leveransomfattning:

- Foderrör med fast/lös fläns
- Bultar och muttrar M20 (DIN 18533)
- försedda med blindlock på båda sidorna

Mått:

- Fast standardfläns Øa motsvarar respektive hölje Øi + ca 330 mm (vid en genomgång)

Tillämpningar:

- DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E

Material:

- Foderrör med fast/lös fläns: Rostfritt stål V2A (AISI 304L) eller på förfrågan V4A (AISI 316L)
- Blindlock: PE

Täthet:

- gas- och vattentät

EGENSKAPER

| | |
|----------------------------------|-----|
| Foderrör Ø _i (mm) D1: | 200 |
| Fast fläns Ø (mm) D2: | 528 |
| Lös fläns Ø (mm) D3: | 518 |
| Foderrör vägg tjocklek (mm) S: | 2 |
| Vägg tjocklek (mm): | 300 |

BILDER



TILLBEHÖR KRÄVS



Gummipackningar