

# Foderrör med fast/lös fläns i rostfritt stål

för betonggjutning av tätskikt i bitumen/plastmaterial enligt DIN 18533

FLFE1x300/0/80 DIN18533 A2

Artikelnr: 2500400029, GTIN: 4052487062602

För betonggjutning eller inmurning i väggar, innertak eller golv.



Bilden kan avvika från den valda produkten

## FAKTA

### Fördelar:

- specialutföranden kan tillverkas utifrån kundens önskemål
- kan även levereras med flera genomgångar och olika diametrar
- formsättningsnära installation

### Leveransomfattning:

- Foderrör med fast/lös fläns
- Bultar och muttrar M20 (DIN 18533)
- försedda med blindlock på båda sidorna

## Mått:

- Fast standardfläns Øa motsvarar respektive hölje Øi + ca 330 mm (vid en genomgång)

## Tillämpningar:

- DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E

## Material:

- Foderrör med fast/lös fläns: Rostfritt stål V2A (AISI 304L) eller på förfrågan V4A (AISI 316L)
- Blindlock: PE

## Täthet:

- gas- och vattentät

## EGENSKAPER

Foderrör Ø <sub>i</sub> (mm) D1:	300
Fast fläns Ø (mm) D2:	630
Lös fläns Ø (mm) D3:	620
Foderrör vägg tjocklek (mm) S:	2
Vägg tjocklek (mm):	80

## BILDER



# TILLBEHÖR KRÄVS



Gummipackningar