

Enkel insatsram med fällbara hylsor av gummi

för betonggjutning och anslutning av släta kabelskyddsrör

HSI150 1x1 KMA163/250

Artikelnr: 3030319971, GTIN: 4052487224130



- tillgänglig för vägg tjocklekar från 120 mm
- Trycktäthet för betong med 3-ribbad gummipackning, vid vägg tjockleken 150 mm med två st. 3-ribbade gummipackningar
- Kvalitetsmärkning: Täthet från fabrik. Kontrollmöjlighet vid oavsiktligt eller obehörigt öppnande av blindlocket



Bilden kan avvika från den valda produkten

För enkelsidig anslutning av systemtätningar för kablar (insidan) samt anslutning av kabelskyddsrör (utsidan).

FAKTA

Leveransomfattning:

- 1 st. trycktät tätningsinsats HSI150 DTS
- 2 st. distanshållare HSI150 AH40
- 1 st. blindplugg
- 2 st. spännband

Mått:

- Rammått: 220 × 220 mm
- Axelavstånd med distanshållare: 250 mm



Egenskaper:

- FHRK-certifierad
- DVGW-certifierad

Tillämpningar:

- Vattentät betong med belastningsklass 1, Vattentät betong med belastningsklass 2

Material:

- Insatsram: ABS med 3-ribbad gummipackning i TPE
- Blindlock: ABS med tätning i TPE
- Mellanrör: PVC
- Manschett: EPDM
- Spännband: W4
- Blindplugg: PP

Täthet:

- gas- och vattentät
- radontät

EGENSKAPER

: 163
Vägg tjocklek
(mm): 250

BILDER

