

Enkel insatsram med fällbara hylsor av gummi

för betonggjutning och anslutning av släta kabelskyddsrör

HSI150 1x1 KMA163/300

Artikelnr: 3030319972, GTIN: 4052487224147



- **tillgänglig för vägg tjocklekar från 120 mm**
- **Trycktäthet för betong med 3-ribbad gummipackning, vid vägg tjockleken 150 mm med två st. 3-ribbade gummipackningar**
- **Kvalitetsmärkning: Täthet från fabrik. Kontrollmöjlighet vid oavsiktligt eller obehörigt öppnande av blindlocket**



Bilden kan avvika från den valda produkten

För enkelsidig anslutning av systemtätningar för kablar (insidan) samt anslutning av kabelskyddsrör (utsidan).

FAKTA

Leveransomfattning:

- 1 st. trycktät tätningsinsats HSI150 DTS
- 2 st. distanshållare HSI150 AH40
- 1 st. blindplugg
- 2 st. spännband

Mått:

- Rammått: 220 × 220 mm
- Axelavstånd med distanshållare: 250 mm



Egenskaper:

- FHRK-certifierad
- DVGW-certifierad

Tillämpningar:

- Vattentät betong med belastningsklass 1, Vattentät betong med belastningsklass 2

Material:

- Insatsram: ABS med 3-ribbad gummipackning i TPE
- Blindlock: ABS med tätning i TPE
- Mellanrör: PVC
- Manschett: EPDM
- Spännband: W4
- Blindplugg: PP

Täthet:

- gas- och vattentät
- radontät

EGENSKAPER

: 163
Vägg tjocklek
(mm): 300

BILDER

