Råkomponent för multigenomföring sida vid sida

för byggnader utan källare

MSH Basic FUBO SR4 EBT

Artikelnr: 1551008600, GTIN: 4052487204804

- **variabel höjdanpassning till nivån på det färdiga golvet**
- **enkel montering av ångspärren över klisterfläns**

För gemensam dragning och tätning av alla matningsledningar (ström, vatten, telekommunikation, gas) genom basplattan. Kompletteras med separat spiralslangsystem, tätningsinsats och sektionstätningselement.

Bilden kan avvika från den valda produkten

FAKTA

Fördelar:

- Tätning av alla matningsledningar via en införing
- alla enheter dras separat
- genomgående skyddsrörsanslutning fram till huvudförsörjningsledningarna vid tomtgränsen möjligt
- de enskilda förgreningarna kan placeras flexibelt
- de enskilda ramsegmenten kan klickas in i varandra

Leveransomfattning:

- 1 st. råkomponent med uppställningsanordning

Mått:

- Bredd: 216 mm
- Längd: 579 mm
- Höjd: 270 mm

Egenskaper:

- DVGW-certifierad
- kompletteras med flexibelt spiralslangsystem

Tillämpningar:

- Vattenexponeringsklass DIN 18533: W1-E
- Vattentät betong exponeringsklass 1 och 2

Material:

- Foderrörets ramsegment: ABS
- Uppställningsanordning: St37

Täthet:

- gas- och vattentät till 1,0 bar

Prövningar/standarder:

- DVGW VP 601

BILDER





TILLBEHÖR KRÄVS

Tätningsinsats för obearbetad komponent

Spiralslangsystem

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Tel. +49 7322 1333-0
Fax +49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de