

# Anslutningshölje

## AFR 100/300

Artikelnr: 3030300007, GTIN: 4052487224376



- **inbyggd belägningsfläns**

För direkt anslutning av ett slätt skyddsrör DN 110 med instickshylsa/limmad hylsa.



Bilden kan avvika från den valda produkten

## FAKTA

### Fördelar:

- För direkt anslutning av en instickshylsa/limmad hylsa DN 110
- kan levereras installationsfärdigt efter vägg tjocklek
- trycktät efter betonggjutning

### Leveransomfattning:

- Gummihylsa med inbyggd 3-ribbad gummipackning
- Spännband
- Hylsskydd med belägningsfläns och blindplugg som ska slås in
- Blindlock
- Plaströr DN 110 (allt installationsfärdigt förmonterat)



## Egenskaper:

- för formsättningsnära installation
- installationfärdigt tillsluten

## Tillämpningar:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Vattentät betong med belastningsklass 1, Vattentät betong med belastningsklass 2

## Material:

- Gummihylsa: EPDM
- Manschettlock: ABS
- Spännband: Stål St sn (W1)
- Blindlock: PE
- Rör: PVC-U

## Täthet:

- gas- och vattentät
- radontät

# EGENSKAPER

D1 (mm):	100
D2 (mm):	110
D4 (mm):	260
D3 (mm):	290
Vägg tjocklek (mm):	300
Förpackningsenhet:	5

# BILDER

