

# 多类管线施工套装

用于无地下室的建筑

## MSH Basic FUBO BHP10m

商品号: 3030476104, GTIN: 4052487241038



- 适合用于所有常见的建筑物燃气组合式引入装置
- 经过压力密封性检验的穿线管系统
- 通过胶粘型法兰简单连接到隔汽层



图片可能与所选产品不完全一致

用于共同引入和密封所有种类的供应管线（电、水、电信、燃气）。

## 产品数据

### 优势:

- 对通过一个引入装置引入的所有供应管线进行密封
- 可连续连接保护管一直到达地产边界的总供应管道
- 所有种类的管路都彼此分开铺设
- 可灵活排列各个管路

### 供货范围:

- 1 个用于 4 种管路的支承板，包括胶粘型法兰
- 高度可调的插地装置，包括防水法兰
- 4 个螺旋软管14078，包括套管和喷镀的3棱式密封件
- 密封插入件MSH Basic MBK R4
- 1 个 SDW 1x32/40/50 饮用水管路密封件
- 1 个 SDE 1x26-29/36-39/43-46/48-51 电缆管路密封件
- 通信管路密封件SDK 1x13-21+3x7-13+1x5-13
- 1 件盲盖密封元件 SD0
- 2 个用于电和水的密封管盖 MS78U 1x24-5252
- 1 个用于电信的密封管盖 MS78K 1x13-21+3x7-13+1x5-12
- 1 个用于盲塞的密封套盖 MS78 D0
- 1 管润滑剂



## 特性:

- DVGW 认证
- 可灵活调整到竣工地板高度上
- 可灵活调整到竣工地板高度上

## 应用范围:

- DIN 18533 W1-E
- 防渗混凝土防水等级1, 防渗混凝土防水等级2

## 密封性:

- 气密和水密性最高1.0巴

## 检验/标准:

- DVGW VP 601

## 特性

软管长度 (m): 10.0

包装单位: 1

## 图片

