

电缆引入系统的塑料螺旋软管

Hateflex14150/6000B

商品号: 3030366909, GTIN: 4052487233057



- 灵活的塑料螺旋软管（抗压强度 745 N）
- 与相配的连接部件共同使用可组成一个压力密封的电缆引入系统（2.5 巴外部压力）。

灵活、非常坚固的塑料螺旋软管。相配的连接部件共同使用可组成一个压力密封的电缆引入系统。



图片可能与所选产品不完全一致

产品数据

优势:

- 最长可提供无接头的 25 米穿线管
- 可在穿线管系统上方施工建造
- 内表面光滑，可实现电缆的柔和拉引

供货范围:

- 25 米长盘管（特殊长度以 0.5 米间隔提供）

尺寸:

- Øi: 151 mm ± 1 mm
- Øa: 166 mm ± 1 mm

特性:

- 抗压强度 : 745 N
- 最小弯曲半径 : 900 mm
- 重量 : 4500 g/m
- 铺设温度 +5°C 至 +50°C
- 内表面光滑, 可实现电缆的柔和拉引
- 耐候、抗紫外线、防腐
- 耐盐水和海水

材料:

- 硬质 PVC/软质 PVC

密封性:

- 气密和水密性最高2.5巴

特性

长度 (m) : 6.0

图片

