

# 接地引入装置

带接线片和十字连接夹

## HEA PK M12/170

商品号: 1700030170, GTIN: 4052487206068



### ● 特殊形状的接触垫圈，专利防扭转装置

与建筑模板齐平安装在防渗混凝土中。过中心导体的两侧螺纹可进行内部和外部接地连接。过接线片和十字连接夹可以在墙上进行接地连接。



图片可能与所选产品不完全一致

## 产品数据

### 优势:

- 止水条确保混凝土中的密封性
- 两侧水密型连接螺纹（盲孔）
- 耐腐蚀

### 供货范围:

- 十字连接夹，用于连接钢筋/地基接地
- 保护片，带4个钉孔

### 尺寸:

- 中心导体：圆形，Ø 25mm
- 中心导体连接端：螺纹杆M16
- 接触垫圈：Ø 72mm

### 应用范围:

- 防渗混凝土防水等级1, 防渗混凝土防水等级2

## 材料:

- 中心导体和接触垫圈：不锈钢V4A ( AISI 316L )
- 中心导体连接端：镀锌St37
- 止水条：NBR
- 保护片：PE
- 接线片和十字连接夹：St37

## 检验/标准:

- DIN 18014
- DIN EN 62305-3
- VDE 0185-305-3 ( 防雷保护应用 )

## 特性

适合壁厚  
(mm): 170  
螺纹接头: M12

## 图片

