

标准环形密封装置

带粉末涂料


HSD125 c 1x60 b40 A2/EPDM55

商品号: 1610200600, GTIN: 4052487042284



- 装有检查开口，可通过视觉和感觉进行安装检查
- 使用中与镀锌部件接触时提供最佳防腐保护

用于对电镀锌穿墙套管中新安装或已铺设的管道进行密封。提供适合所有常见管道尺寸的产品。



图片可能与所选产品不完全一致

产品数据

优势:

- 用于后续安装 \varnothing 200毫米及以下管道，可在现场分开
- 对于 \varnothing 250毫米以上的管道标准情况下为分离式规格
- 可仓库交货

尺寸:

- 密封宽度：40mm

特性:

- FHRK 认证
- U型表面：确保压紧圆环的最大稳定性



应用范围:

- 防渗混凝土防水等级1, 防渗混凝土防水等级2

材料:

- 压紧板: 不锈钢V2A (AISI 304L), 带粉末涂料
- 螺钉和螺母: 不锈钢V2A (AISI 304L)
- 橡胶: EPDM

密封性:

- 气密、水密
- 氦气密封

特性

穿墙套管 \varnothing_1 (mm): 125

适合介质管道 \varnothing (mm): 60-63.5

图片

