柔性接地引入装置

HEA PF M12/2000

商品号: 1700060040, GTIN: 4052487136808

- **特殊形状的接触垫圈，专利防扭转装置**

带有柔性钢绳，用于在高低和两侧方向上调整接地连接位置。 选用十字连接夹（配件）进行钢筋接地。

图片可能与所选产品不完全一致

产品数据

优势:

- 可在混凝土中进行灵活的十字连接夹连接
- 可错开连接位置，分若干段固定在混凝土中
- 止水条确保混凝土中的密封性
- 两侧水密型连接螺纹M12/M16（盲孔）
- 耐腐蚀

供货范围:

- 保护片，带4个钉孔

尺寸:

- 中心导体：圆形，Ø 25mm
- 接触垫圈：Ø 72mm
- 钢绳：Ø10mm

应用范围:

- 防渗混凝土防水等级1 和 2

材料:

- 中心导体和接触垫圈：不锈钢V4A（AISI 316L）
- 钢绳：镀锌
- 止水条：NBR
- 保护片：PE

检验/标准:

- DIN 18014
- DIN EN 62305-3
- VDE 0185-305-3（防雷保护应用）

特性

螺纹接头:	M12
适合壁厚 (mm):	2000

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Tel. +49 7322 1333-0
Fax +49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de