

标准环形密封装置

非连续特级分段圆环技术

HSD200 SSG 1x110/125/135/160 b40 A2/EPDM

商品号: 3030300067, GTIN: 4052487123624



- 装有检查开口，可通过视觉和感觉进行安装检查
- 采用特级分段圆环技术，可按照现场管道直径具体调整
- 圆环上印有准确的直径说明

用于对墙体开孔或穿墙套管中新安装或已铺设的管道进行密封。按照现场的常见管道直径进行调整。



图片可能与所选产品不完全一致

产品数据

优势:

- Ø 100mm标准情况下为分离式
- 用于后续安装Ø150毫米以上管道，可在现场分开
- 不同的材料组合方式，满足不同需求的应用范围
- 可仓库交货

尺寸:

- 密封宽度：40mm

特性:

- FHRK 认证
- U型表面：确保压紧圆环的最大稳定性



应用范围:

- 防渗混凝土防水等级1, 防渗混凝土防水等级2

材料:

- 压紧板、螺钉和螺母：不锈钢V2A (AISI 304L) 或V4A (AISI 316L)
- 橡胶：EPDM

密封性:

- 气密、水密
- 氢气密封

特性

墙体开孔/穿墙套管 \varnothing_i (mm) : 200

通孔: 1

介质管道 \varnothing_a (mm): 110/125/135/160

包装单位: 1

图片

