

# 电缆引入系统的塑料螺旋软管

## Hateflex14090/1500B

商品号: 2230000150, GTIN: 4052487061513



- 灵活的塑料螺旋软管（抗压强度 745 N）
- 与相配的连接部件共同使用可组成一个压力密封的电缆引入系统（2.5 巴外部压力）。

灵活、非常坚固的塑料螺旋软管。相配的连接部件共同使用可组成一个压力密封的电缆引入系统。



图片可能与所选产品不完全一致

## 产品数据

### 优势:

- 最长可提供无接头的25米穿线管线路
- 可在穿线管系统上方施工建造
- 内表面光滑，可实现电缆的柔和拉引

### 供货范围:

- 25 米长盘管（特殊长度以 0.5 米间隔提供）

### 尺寸:

- $\text{Øi}$ : 91 mm  $\pm$  1 mm
- $\text{Øa}$ : 104 mm  $\pm$  1 mm

## 特性:

- 抗压强度 : 745 N
- 内表面滑动摩擦系数 : 0.53 (DIN EN ISO 8295)
- 最小半径 : 400 mm
- 铺设温度 : +5°C bis +50°C
- 铺设温度 +5°C 至 +50°C
- 耐候、抗紫外线、防腐
- 耐盐水和海水

## 材料:

- 硬质 PVC/软质 PVC

## 密封性:

- 气密和水密性最高2.5巴

## 特性

长度 (m) : 1.5

## 图片

