

标准环形密封装置

连续式特级分段圆环技术

HSD200 SSG 1x110-162 b40 A2/NBR

商品号: 3030300069, GTIN: 4052487133265



- 装有检查开口，可通过视觉和感觉进行安装检查
- 采用特级分段圆环技术，可按照现场管道直径具体调整
- 圆环上印有准确的直径说明

用于对墙体开孔或穿墙套管中新安装或已铺设的管道进行密封。按照现场的管道直径进行连续调整。



图片可能与所选产品不完全一致

产品数据

优势:

- 对于后续安装，标准情况下为分离式规格
- 不同的材料组合方式，满足不同需求的应用范围
- 可仓库交货

尺寸:

- Ø250mm及以下密封宽度：40mm
- Ø300mm密封宽度：50mm

特性:

- FHRK 认证
- U型表面：确保压紧圆环的最大稳定性



应用范围:

- 防渗混凝土防水等级1, 防渗混凝土防水等级2

材料:

- 压紧板、螺钉和螺母: 不锈钢V2A (AISI 304L) 或V4A (AISI 316L)
- 橡胶: EPDM或NBR

密封性:

- 气密、水密
- 氦气密封

特性

墙体开孔/穿墙套管 \varnothing_i (mm):	200
通孔:	1
介质管道 \varnothing_a (mm):	110-162
包装单位:	1

图片

