

标准环形密封装置

用于雨水利用设备

HSD100 RW 1x25/32/40+3x6-18 b40 A2/EPDM5

商品号: 3030300059, GTIN: 4052487112499



- 装有检查开口，可通过视觉和感觉进行安装检查
- 采用分段圆环技术，可按照现场管道直径具体调整

用于对墙体开孔或穿墙套管中新安装或已铺设的介质管道/电缆进行密封，特别适合雨水利用设备。



图片可能与所选产品不完全一致

产品数据

优势:

- 对于后续安装，标准情况下为分离式规格
- 可仓库交货

供货范围:

- 1个包装单位: 5个

尺寸:

- 密封宽度: 40mm
- 适合墙体开孔/穿墙套管 \varnothing : 100mm
- 适合4根电缆/管道，其中3根 \varnothing 6 - 18mm，1根 \varnothing 25、32或40mm



特性:

- FHRK 认证
- U型表面：确保压紧圆环的最大稳定性

应用范围:

- 防渗混凝土防水等级1, 防渗混凝土防水等级2

材料:

- 压紧板、螺钉和螺母：不锈钢V2A (AISI 304L)
- 橡胶：EPDM

密封性:

- 气密、水密
- 氢气密封

特性

墙体开孔/穿墙套管 \varnothing_i (mm) : 100
电缆/介质总数: 4
电缆/介质数量: 1
3
25/32/40
:
6-18
包装单位: 1

图片

