

# 塑料法兰

用于后续使用膨胀管安装

## HSI150 DFK

商品号: 2118010020, GTIN: 4052487156264



- 内置水平仪
- 配合新鲜混凝土复合系统使用的可靠解决方案

用于后续用膨胀管安装在墙体开孔上或者用螺钉拧在壳体上。行电缆和电缆保护管的气密和水密型系统密封连接。



图片可能与所选产品不完全一致

## 产品数据

### 优势:

- 可进行系统密封装置连接（例如电缆保护管连接和电缆密封）
- 可安装在集装箱壁上
- 形状咬合式平垫圈

### 供货范围:

- 固定元件，包括密封圈
- 平垫圈，6毫米厚

## 尺寸:

- 长x宽：235 x 235mm
- 建议墙体开孔之间的中心距离：250mm
- 墙体开孔最大Ø：150mm
- 墙面前方结构，包括平垫圈：63mm

## 应用范围:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- 防渗混凝土防水等级1, 防渗混凝土防水等级2

## 材料:

- 法兰：玻璃纤维增强聚酰胺
- 平垫圈：EPDM
- 固定元件：不锈钢V4A (AISI 316L)

## 密封性:

- 气密和水密性最高2.5巴

## 图片



## 需要配件



密封材料EGO