

内部密封的基本型号

用于带地下室的建筑物

ESH PolySafe GV1

商品号: 1910000000, GTIN: 4052487162821



- 装有检查开口，可通过视觉和感觉进行安装检查

气、水、电和电信的气密、水密型建筑物引入装置，带40毫米密封宽度的内部密封，适合带地下室的建筑物，安装在墙体开孔或穿墙套管中。部密封件可根据墙体类型通过模块系统按需选择。



图片可能与所选产品不完全一致

产品数据

优势:

- 安装简单快速
- 模块式结构，可根据墙体特性调整
- 可进行连续的保护管连接

供货范围:

- 8边形内部密封件，带DN 75套管
- 2个自攻螺钉M8x45，用于单类管线密封

尺寸:

- 密封宽度：40mm
- 墙体开孔/穿墙套管：Øi 99 - 103mm
- 套管Øa：75mm，长600mm
- 最大壁厚：500mm（可按要求提供特殊长度）

特性:

- DVGW 认证
- 与燃气控制阀或管路密封元件和外部模块配合使用



应用范围:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- 防渗混凝土防水等级1, 防渗混凝土防水等级2

材料:

- 前端板：玻璃纤维增强聚酰胺
- 橡胶：EPDM
- 套管：PVC-U
- 螺钉：不锈钢V2A (AISI 304L)

密封性:

- 气密和水密性最高1.0巴
- 氢气密封

检验/标准:

- DVGW VP 601

图片

