膨胀管固定式密封套

带分段圆环

ADM150 75/90/110

商品号: 1400060150, GTIN: 4052487127530

- **吸收轴向和径向运动**
- **采用分段圆环技术，可在现场调整适配3种或5种不同的管道直径**

用于在墙体开孔、通孔、穿墙套管前面，或者在钢板壳体的开口前面用膨胀管固定。 据系统的设计情况，可专业连接现有的地下室密封装置，无须费时的后期加工。 这个相同的部件同时直接对穿过的介质管道进行密封。

图片可能与所选产品不完全一致

产品数据

优势:

- 将管道灵活连接到墙体开孔/通孔或墙面开口上

供货范围:

- 固定元件，包括密封圈

应用范围:

- 防水等级 DIN 18533：W1-E 和 W2.1-E
- 防渗混凝土防水等级1 和 2

材料:

- 密封套：EPDM
- 膨胀管固定环：不锈钢V2A（AISI 304L）
- 夹紧圈：不锈钢
- 固定元件：不锈钢V4A（AISI 316L）

密封性:

- 气密、水密

特性

适合介质管道Ø（mm）:	75/90/110
墙体开孔/穿墙套管Ø_i（mm）:	150

图片

需要配件

密封材料EGO

Hauff-Technik Swiss AG
Grabenackerstrasse 7
4702 Oensingen, Switzerland

Tel.: +41 62 206 00-70
Fax: +41 62 206 00-79

office@hauff-technik.ch