

带插塞接头的单侧填料密封装置

用于固定在混凝土中，连接光滑的电缆保护管

HSI150 1x1 KCH112/150

商品号: 2210000025



- 通过喷镀的3棱式密封件确保与混凝土之间的压力密封性。

- 壁厚 120 mm 起可供货
- 品质标志：出厂时确保密封性。可检查不慎或未经允许打开封闭盖的情况

用于单侧连接电缆系统密封装置（内侧）以及连接电缆保护管（外侧）。



图片可能与所选产品不完全一致

产品数据

优势:

- 可进行系统密封装置的单侧连接，内置插塞接头，可连接光滑的电缆保护管
- 无需使用额外的连接管
- 由于使用压力密封的封闭盖，即使连接穿线管后也可绝对确保气密和水密性

供货范围:

- 压力密封的封闭盖



尺寸:

- 框架尺寸 : 220 x 220mm (每个填料密封装置)
- 中心距离 : 210mm , 使用间隔架可将中心距离扩大到250mm

特性:

- 建议使用间隔架HSI AH40 ; 对于HSI150 KCH163应使用间隔架

应用范围:

- 防渗混凝土防水等级1, 防渗混凝土防水等级2

材料:

- 填料密封装置 : ABS和TPE的3棱式密封件
- 中间管 : PVC
- 封闭盖 : ABS和TPE密封件
- 管道盖 : PE , 接头塞 : PVC

密封性:

- 气密和水密性最高0.5巴
- 氦气密封

特性

管道Ø (mm) : 112

适合壁厚
(mm): 150