

# 整体式/松式法兰不锈钢穿墙套管

依照DIN 18531进行混凝土浇筑\*

FLFE1x80/0/400 DIN18531 A2

商品号: 2501080400

用于在墙体、屋顶或地板的混凝土或砂浆中固定。



图片可能与所选产品不完全一致

## 产品数据

### 优势:

- 可按客户要求定制规格
- 可提供不同直径的多孔规格
- 与建筑模板齐平安装

### 供货范围:

- 整体式/松式法兰穿墙套管
- 销钉和螺母M12 ( DIN 18531)
- 两侧均配有封闭盖

## 尺寸:

- 构造按照DIN 18531包括：DIN 18531（屋顶），DIN 18532（可供车辆行驶的交通路面），DIN 18534（室内），DIN 18535（储罐）。
- 标准整体式法兰 $\varnothing a$ 为穿墙套管 $\varnothing i$  + 约150毫米（单孔穿过；详情参见产品宣传册

## 应用范围:

- DIN 18533 W1-E

## 材料:

- 整体式/松式法兰穿墙套管：不锈钢V2A（AISI 304L）或按客户要求V4A（AISI 316L）
- 封闭盖：PE

## 密封性:

- 气密、水密

## 特性

穿墙套管 $\varnothing_i$ (mm) D1:	80
整体式法兰 $\varnothing$ (mm) D2:	224
松式法兰 $\varnothing$ (mm) D3:	214
穿墙套管壁厚 (mm) S:	2
适合壁厚 (mm):	400

## 需要配件



橡胶片