

整体式/松式法兰不锈钢穿墙套管

依照DIN 18531进行混凝土浇筑*

FLFE1x350/0/300 DIN18531 A2

商品号: 2501350300

用于在墙体、屋顶或地板的混凝土或砂浆中固定。



图片可能与所选产品不完全一致

产品数据

优势:

- 可按客户要求定制规格
- 可提供不同直径的多孔规格
- 与建筑模板齐平安装

供货范围:

- 整体式/松式法兰穿墙套管
- 销钉和螺母M12 (DIN 18531)
- 两侧均配有封闭盖

尺寸:

- 构造按照DIN 18531包括：DIN 18531（屋顶），DIN 18532（可供车辆行驶的交通路面），DIN 18534（室内），DIN 18535（储罐）。
- 标准整体式法兰 $\varnothing a$ 为穿墙套管 $\varnothing i$ + 约150毫米（单孔穿过；详情参见产品宣传册

应用范围:

- DIN 18533 W1-E

材料:

- 整体式/松式法兰穿墙套管：不锈钢V2A（AISI 304L）或按客户要求V4A（AISI 316L）
- 封闭盖：PE

密封性:

- 气密、水密

特性

穿墙套管 \varnothing_i (mm) D1: 350

整体式法兰 \varnothing (mm) D2: 497

松式法兰 \varnothing (mm) D3: 487

穿墙套管壁厚 (mm) S: 3

适合壁厚 (mm): 300

需要配件



橡胶片