膜管式注入系统

用于带或者不带地下室的建筑物

MIS40S 1x9-12 Set10

商品号: 3030380168, GTIN: 4052487229876

图片可能与所选产品不完全一致

- **通用型建筑物引入装置，带膜管式注入系统，适用于所有常见墙体类型的钻孔**
- **通过带窄缝的膜管可更好地控制树脂流出**
- **通过密封唇可柔和地密封介质管道**

适合在墙体和地板中倾斜引入。

产品数据

优势:

- 快速安装，只需几分钟
- 无需按照DIN 18533标准重新密封地下室

供货范围:

- 1个包装单位:
- 10个MIS 40S
- 10 个墙体密封元件
- 10 件 RESINATOR 双组分树脂，150 ml
- 1个快速夹紧装置MIS 40-SVS

尺寸:

- 适合墙体开孔Øi：40 - 50mm
- 结构长度：1300mm

应用范围:

- 水接触等级 DIN 18533: W1-E
- 防渗混凝土防水等级1 和 2

材料:

- 法兰和支座：EPDM
- 树脂注入软管：PE
- 管道：PVC-U
- 墙体密封元件：“阻燃”聚碳酸酯
- 快速夹紧装置：ABS

密封性:

- 气密和水密性最高1.0巴

特性

电缆/介质数量:	1
适合介质管道Ø (mm) :	9 - 12
结构长度 (mm) :	1300
适合壁厚 (mm):	200 - 1.200

图片



需要配件



快速夹紧装置

打胶枪

Hauff-Technik Swiss AG
Grabenackerstrasse 7
4702 Oensingen, Switzerland

Tel.: +41 62 206 00-70
Fax: +41 62 206 00-79

office@hauff-technik.ch