

配有可折叠橡胶密封套的单侧填料密封装置

用于固定在混凝土中，连接光滑的电缆保护管

HSI150 1x1 KMA163/200

商品号: 3030319969, GTIN: 4052487224116



§§Uebersetzung_fehlt§§

- 壁厚 120 mm 起可供货
- 通过 3 棱式密封件，确保与混凝土之间的压力密封性；壁厚 150 mm 起配备两个 3 棱式密封件
- 品质标志：出厂时确保密封性。可检查不慎或未经允许打开封闭盖的情况



图片可能与所选产品不完全一致

用于单侧连接电缆系统密封装置（内侧）以及连接电缆保护管（外侧）。

产品数据

优势:

- §§Uebersetzung_fehlt§§
- §§Uebersetzung_fehlt§§
- §§Uebersetzung_fehlt§§

供货范围:

- 1 个压力密封系统盖 HSI150 DTS
- 2 个 HSI150 AH40 间隔架
- 1 个盲盖
- 2 个夹紧圈



尺寸:

- 框架尺寸 : 220 x 220mm
- 间隔架之间间隔 : 250 mm

特性:

- FHRK 认证
- DVGW 认证

应用范围:

- 防渗混凝土防水等级1, 防渗混凝土防水等级2

材料:

- 填料密封装置 : ABS和TPE的3棱式密封件
- 封闭盖 : ABS和TPE密封件
- 中间管 : PVC
- 密封套 : EPDM
- 夹紧圈 : W4
- 盲盖 : PP

密封性:

- 气密、水密
- 氦气密封

特性

: 163
适合壁厚
(mm): 200

图片

